

1. Unieke identificatiecode van het producttype:	Categorie 27 – ruimteverwarmingsapparaten op vaste brandstof Type B (БДC EN 16510-1:2023) Toledo, Odin
2. Type, partij- of serienummer of enig ander element waarmee het bouwproduct kan worden geïdentificeerd, zoals vereist krachtens artikel 11 (4):	Serienummer (zie typeplaatje op het product)
3. Beoogd gebruik of beoogde gebruiken van het bouwproduct, in overeenstemming met de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals voorzien door de fabrikant:	Ruimteverwarmer gestookt met vaste brandstof zonder warmwatervoorziening, voor intermitterende verbranding met gesloten stookdeuren
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals vereist krachtens artikel 11, lid 5:	Victoria-05 Ltd. Ivan Momchilov-straat 1B, 5100 Gorna Oryahovitsa, Republiek Bulgarije, e-mail: info@v05.bg
5. Systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestaties van het bouwproduct zoals uiteengezet in bijlage V:	Systeem 3
6. In het geval van de prestatieverklaring betreffende een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:	Kontrol 94 Ltd. Mladoststr. 2, 5100 Gorna Oryahovitsa, Republiek Bulgarije, instantie: NB1879 Beoordelingsrapport: 1879-AoP-HD-0034/28.10.2025 Testrapport: NB 1879-K-12-2023/ 22.06.2023

VERKLAARDE PRESTATIES			
Geharmoniseerde technische specificatie		БДC EN 16510-2-1:2023	
Essentiële kenmerken	Eenheid	Prestatie	
		Nominaal warmteafgifte	Deelbelasting warmteafgifte
De maximale belasting die de schoorsteen van het toestel mag dragen (mchim)	kg	20	
De minimale afstanden tot brandbaar materiaal:			
Aan de zijkanten (dS)	mm	500	
Aan de achterzijde (dR)	mm	400	
Vanaf de voorkant (dP)	mm	2000	
Onder de bodem (dB)	mm	0	
Van de bovenkant tot het plafond (dC)	mm	900	
Van de voorkant tot het zijdelingse stralingsgebied aan de voorkant (dL)	mm	1500	
Afstand van de voorkant tot de onderkant van het stralingsgebied aan de voorkant (dF)	mm	1500	
Beschermende isolatie(s)	mm	NPD	
Emissies bij 13% O ₂ :			
Koolmonoxide-emissie (CO)	mg/m ³	≤1500	NPD
Stikstofoxiden (NO _x)	mg/m ³	≤200	NPD
Organische koolstof in gasvorm (OGC)	mg/m ³	≤120	NPD
Fijnstof (PM)	mg/m ³	≤40	NPD
Gegevens over de schoorsteeninstallatie:			
De rookgasuitlaattemperatuur (T _{snom})/(T _{spart})	°C	301	NPD
Minimale trek (p _{nom})/(p _{part})	Pa	12	NPD
De rookgasmassastroom (Φ _{f,g nom})/(Φ _{f,g part})	g/s	5,7	NPD
Brandveiligheidsgegevens bij installatie in een schoorsteen:			
Schoorsteenaanduiding	-	T400G	
Warmteafgifte en rendement:			
Het nominale verwarmingsvermogen (P _{SHnom})/(P _{SHpart})	kW	7,23	NPD
De nominale wateropbrengst (P _{wnom})/(P _{wpart})	kW	NPD	NPD
Rendement (η _{nom})/(η _{part})	%	≥75	≥75
Ruimteverwarmingsefficiëntie en energie-efficiëntie:			
Seizoensgebonden efficiëntie van ruimteverwarming bij nominaal verwarmingsvermogen (η _s)	%	≥65	
Energie-efficiëntie-index (EEI)	-	114	
Energie-efficiëntieklasse	-	A+	
Het verbruik van elektrische hulpenergie (el _{max})/(el _{min})	kW	NPD	NPD
Het verbruik van elektrische hulpenergie in stand-by (el _{sb})	kW	NPD	
Milieuduurzaamheid		NPD	

De prestaties van het in de punten 1 en 2 genoemde product zijn in overeenstemming met de in punt 8 opgegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de in punt 4 genoemde fabrikant.

Ondertekend namens de fabrikant door:

28.10.2025r.
Gorna Oryahovitsa

Dimitar Nenov
Directeur

**Dimitar
Ivanov
Nenov**

Digitaal
ondertekend door
Dimitar Ivanov
Nenov Datum: 19-
12-2025
10:19:28 +02'00'