

1. Unieke identificatiecode van het producttype:	Categorie 27 – ruimteverwarmingsapparaten op vaste brandstof Type B (БДC EN 16510-1:2023) Parma SL, Parma L, Parma
2. Type, partij- of serienummer of enig ander element waarmee het bouwproduct kan worden geïdentificeerd, zoals vereist op grond van artikel 11 (4):	Serienummer (zie typeplaatje op het product)
3. Beoogd gebruik of beoogde gebruiken van het bouwproduct, in overeenstemming met de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals voorzien door de fabrikant:	Ruimteverwarmer gestookt met vaste brandstof zonder warmwatervoorziening, voor intermitterende verbranding met gesloten stookdeuren
4. Naam, geregistreeerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals vereist krachtens artikel 11, lid 5:	Victoria-05 Ltd. Ivan Momchilov-straat 1B, 5100 Gorna Oryahovitsa, Republiek Bulgarije, e-mail: info@v05.bg
5. Systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestaties van het bouwproduct zoals uiteengezet in bijlage V:	Systeem 3
6. In het geval van de prestatieverklaring betreffende een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:	Kontrol 94 Ltd. Mladoststr. 2, 5100 Gorna Oryahovitsa, Republiek Bulgarije, instantie: NB1879 Beoordelingsrapport: 1879-AoP-HD-0030/27.10.2025 Testrapport: NB 1879-K-13-2023/ 05.07.2023

VERKLAARDE PRESTATIES				
Geharmoniseerde technische specificatie		БДC EN 16510-2-1:2023		
Essentiële kenmerken	Eenheid	Prestatie		
		Nominaal warmteafgifte	Deelbelasting warmteafgifte	
De maximale belasting die de schoorsteen van het toestel mag dragen (mchim)	kg	20		
De minimale afstanden tot brandbaar materiaal:		Parma SL, Parma L		Parma
Vanaf de zijkanalen (dS)	mm	500		
Vanaf de achterzijde (dR)	mm	400		
Vanaf de voorkant (dP)	mm	1100		
Onder de onderkant (dB)	mm	40	0	
Van de bovenkant tot het plafond (dC)	mm	800		
Van de voorkant tot het zijdelingse stralingsgebied aan de voorkant (dL)	mm	800		
Van de voorkant tot de onderkant van het voorste bestralingsgebied (dF)	mm	600		
Beschermende isolatie(s)	mm	NPD		
Emissies bij 13% O ₂ :				
Koolmonoxide-emissie (CO)	mg/m ³	≤1500	NPD	
Stikstofoxiden (NO _x)	mg/m ³	≤200	NPD	
Organische koolstof in gasvorm (OGC)	mg/m ³	≤120	NPD	
Fijnstof (PM)	mg/m ³	≤40	NPD	
Gegevens over de schoorsteeninstallatie:				
De rookgasuitlaattemperatuur (T _{snom})/(T _{spart})	°C	164	NPD	
Minimale schoorsteentrek (p _{nom})/(p _{part})	Pa	11	NPD	
De rookgasmassastroom (Φ _{f,g nom})/(Φ _{f,g part})	g/s	3,9	NPD	
Brandveiligheidsgegevens bij installatie in een schoorsteen:				
Schoorsteenaanduiding	-	T400G		
Warmteafgifte en rendement:				
Het nominale verwarmingsvermogen (P _{SHnom})/(P _{SHpart})	kW	5,18	NPD	
Het nominale waterdebiet (P _{wnom})/(P _{wpart})	kW	NPD	NPD	
Rendement (η _{nom})/(η _{part})	%	≥75	≥75	
Ruimteverwarmingsefficiëntie en energie-efficiëntie:				
Seizoensgebonden efficiëntie van ruimteverwarming bij nominaal verwarmingsvermogen (η _s)	%	≥65		
Energie-efficiëntie-index (EEI)	-	119		
Energie-efficiëntieklasse	-	A+		
Het verbruik van elektrische hulpenergie (el _{max})/(el _{min})	kW	NPD	NPD	
Het verbruik van elektrische hulpenergie in stand-by (el _{sb})	kW	NPD		
Milieuduurzaamheid		NPD		

De prestaties van het in de punten 1 en 2 genoemde product zijn in overeenstemming met de in punt 8 opgegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de in punt 4 genoemde fabrikant.

Ondertekend namens de fabrikant door:

27.10.2025r.
Gorna Oryahovitsa

Dimitar Nenov
Directeur

**Dimitar
Ivanov
Nenov**

Digitaal
ondertekend door
Dimitar Ivanov
Nenov
Datum: 19-01-2026
15:19:55 +02'00'