**PRESTATIEVERKLARING**
**overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011**
**nr. 10-18-CPR-2026**

| | |
|---|---|
| 1. Unieke identificatiecode van het producttype: | Categorie 27 – ruimteverwarmingsapparaten op vaste brandstof<br>Type B (BDS EN 16510-1:2023)<br>**REGINA, REGINA A** |
| 2. Type, partij- of serienummer of enig ander element waarmee het bouwproduct kan worden geïdentificeerd, zoals vereist krachtens artikel 11 (4): | Serienummer (zie typeplaatje op het product) |
| 3. Beoogd gebruik of beoogde gebruiken van het bouwproduct, in overeenstemming met de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant voorzien: | Ruimteverwarmer gestookt met vaste brandstof zonder warmwatervoorziening, voor intermitterende verbranding met gesloten stookdeuren |
| 4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals vereist krachtens artikel 11, lid 5: | **Victoria-05 Ltd.**<br>Ivan Momchilov-straat 1B, 5100 Gorna Oryahovitsa, Republiek Bulgarije, e-mail: info@v05.bg |
| 5. Systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestaties van het bouwproduct zoals uiteengezet in bijlage V: | Systeem 3 |
| 6. In het geval van de prestatieverklaring betreffende een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt: | **Kontrol 94 Ltd.**<br>Mladost-straat 2, 5100 Gorna Oryahovitsa, Republiek Bulgarije, instantie: NB1879<br>Beoordelingsrapport: 1879-AoP-CPR-0092/05.06.2026<br>Testrapport: NB 1879-ITT-0092/05.06.2026 |

**VERKLAARDE PRESTATIES**

| **Geharmoniseerde technische specificatie** | **BDS EN 16510-2-1:2023** | | |
|---|---|---|---|
| **Essentiële kenmerken** | **Eenheid** | **Prestatie** | |
| | | **Nominaal warmteafgifte** | **Deelbelasting warmteafgifte** |
| De maximale belasting die de schoorsteen van het toestel mag dragen (mchim) | kg | 20 | |
| **De minimale afstanden tot brandbaar materiaal:** | | | |
| Vanaf de zijkanten (dS) | mm | 500 | |
| Aan de achterzijde (dR) | mm | 400 | |
| Vanaf de voorkant (dP) | mm | 1100 | |
| Onder de onderkant (dB) | mm | 0 | |
| Van de bovenkant tot het plafond (dC) | mm | 800 | |
| Van de voorkant tot het zijdelingse stralingsgebied aan de voorkant (dL) | mm | 800 | |
| Van de voorkant tot de onderkant van het voorste bestralingsgebied (dF) | mm | 600 | |
| Beschermende isolatie(s) | mm | NPD | |
| **Emissies bij 13% $_{O2}$:** | | | |
| Koolmonoxide-emissie (CO) | mg/m³ | ≤1500 | NPD |
| Stikstofoxiden (NOx) | mg/m³ | ≤200 | NPD |
| Organische koolstof in gasvorm (OGC) | mg/m³ | ≤120 | NPD |
| Fijnstof (PM) | mg/m³ | ≤40 | NPD |
| **Gegevens over de schoorsteeninstallatie:** | | | |
| De rookgasuitlaattemperatuur (Tsnom)/(Tspart) | °C | 213 | NPD |
| Minimale trek (pnom)/(ppart) | Pa | 12 | NPD |
| De rookgasmassastroom (Φf,g nom)/(Φf,g part) | g/s | 5,8 | NPD |
| **Brandveiligheidsgegevens bij installatie in een schoorsteen:** | | | |
| Schoorsteenaanduiding | - | T400G | |
| **Warmteafgifte en rendement:** | | | |
| Het nominale verwarmingsvermogen (PSHnom)/(PSHpart) | kW | 6,5 | NPD |
| De nominale waterafvoer (Pwnom)/(Pwpart) | kW | NPD | NPD |
| Rendement (ηnom)/(ηpart) | % | ≥75 | ≥75 |
| **Ruimteverwarmingsefficiëntie en energie-efficiëntie:** | | | |
| Seizoensgebonden efficiëntie van ruimteverwarming bij nominaal verwarmingsvermogen (ηs) | % | ≥65 | |
| Energie-efficiëntie-index (EEI) | - | 111 | |
| Energie-efficiëntieklasse | - | A + | |
| Het verbruik van elektrische hulpenergie (elmax)/(elmin) | kW | NPD | NPD |
| Het verbruik van elektrische hulpenergie in stand-by (elsb) | kW | NPD | |
| **Milieuduurzaamheid** | | NPD | |

De prestaties van het in de punten 1 en 2 genoemde product zijn in overeenstemming met de in punt 8 opgegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de in punt 4 genoemde fabrikant.

Ondertekend namens de fabrikant door:

05.06.2026
Gorna Oryahovitsa

Dimitar Nenov
Directeur

Dimitar Ivanov Nenov

Digitaal ondertekend door Dimitar Ivanov Nenov
Datum: 19-06-2026 16:04:33 +03'00'