

PRESTATIEVERKLARING

Prestatieverklaring overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011

n. MODULA

- 1 *Unieke identificatiecode van het producttype:*
MODULA, CLOE, GAME, DOMINO, LEGOS, PUZZLE, PLAY, RUBIK, WOODY, BUILD, TETRAX, DADA, BLOCK, ALBERTAEVO, verwarmingstoestel voor woonruimten, gestookt met houtblokken
EN 16510-2-1:2022

- 2 *Type-, partij- of serienummer of enig ander element waarmee het bouwproduct kan worden geïdentificeerd, zoals vereist op grond van artikel 11, lid 4:*
MODULA, CLOE, GAME, DOMINO, LEGOS, PUZZLE, PLAY, RUBIK, WOODY, BUILD, TETRAX, DADA, BLOCK, ALBERTAEVO

- 3 *Beoogd gebruik of beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant voorzien:*

Verwarmingsapparaat voor woonruimten, gestookt met houtblokken

- 4 *Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals vereist krachtens artikel 11, lid 5:*

AMG SPA, VIA DELLE ARTI E DEI MESTIERI, 1/3 – 36030 SAN VITO DI LEGUZZANO - VI -

- 5 *Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde vertegenwoordiger wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, genoemde taken omvat:*
-

- 6 *Systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct zoals uiteengezet in bijlage V:*
Systeem 3

- 7 *In het geval van de prestatieverklaring betreffende een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:*
Het aangemelde laboratorium ACTECO SRL (NB 1880) heeft de vaststelling van het producttype uitgevoerd op basis van typebeproeving volgens systeem 3 en heeft testrapport **CPR-043TR-23** afgegeven

Geharmoniseerde technische specificatie		EN 16510-2-1:2022	
Mechanische weerstand en stabiliteit			
Draagvermogen		0 kg	
Brandveiligheid			
Afstand tot brandbare materialen		Minimale afstanden (mm):	
		(dB) vloer	-
		(dF) vloer aan de voorkant	1100
		(dC) plafond	1100
		(dR) achterzijde	500
		(dS) zijkanten	250
		(dL) straling via schuifdeur	700
		(dP) voorkant	1100
Hygiëne, gezondheid en het milieu			
Bij nominaal verwarmingsvermogen		Bij een verwarmingsvermogen bij deellast	
CO (mg/mc bij 13% O ₂)	648	CO (mg/mc bij 13% O ₂)	2009
NOx (mg/mc bij 13% O ₂)	100	NOx (mg/mc bij 13% O ₂)	101
OGC (mg/mc bij 13% O ₂)	30	OGC (mg/mc bij 13% O ₂)	172
PM (mg/mc bij 13% O ₂)	18	PM (mg/mc bij 13% O ₂)	15
Veiligheid en toegankelijkheid tijdens gebruik			
Bij nominaal verwarmingsvermogen		Bij een verwarmingsvermogen bij deellast	
Rookgasuitlaattemperatuur	219 °C	Rookgasuitlaattemperatuur	208 °C
Minimale trek in het rookkanaal	12 Pa	Minimale trek in het rookkanaal	10 Pa
Rookgasmassastroom	6,1 g/s	Rookgasmassastroom	3,9 g/s
Brandveiligheid van de aansluiting op de schoorsteen			
Rookgas temperatuur bij veiligheidstest	570 °C	Aanduiding van de schoorsteen	T600
Energiezuinigheid en warmtebehoud			
Bij nominaal verwarmingsvermogen		Bij een verwarmingsvermogen bij deellast	
Verwarmingsvermogen	8,5 kW	Warmteafgifte bij deeltijdbelasting	4,2 kW
Warmteafgifte aan water	-	Warmteafgifte aan water bij deellast	-
Rendement	86 %	Rendement	83 %
Ruimteverwarmingsefficiëntie			
Seizoensrendement	76 % Index [115] – Klasse [A+]		
Elektrisch stroomverbruik bij nominaal verwarmingsvermogen	- kW		
Elektrisch vermogen bij een verwarmingsvermogen bij deeldruk	- kW		
Stroomverbruik in stand-by-modus	- kW		
Milieuduurzaamheid	NPD		

9. De prestaties van het in de punten 1 en 2 genoemde product zijn in overeenstemming met de in punt 8 opgegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de in punt 4 genoemde fabrikant.


AMG spa - Via delle Arti e dei Mestieri, 1
36030 SAN VITO DI LEGUZZANO (VI)
Tel. 0445 519963 Fax Italia 0445 519934
Fax estero +39 0445 519963 P.I. 015000036

Ondertekend namens de fabrikant _____ (naam en functie)
Gianluigi Filippi, voorzitter van de raad van bestuur

Plaats SAN VITO DI LEGUZZANO (VI)

Datum 21/05/2024

Handtekening


AMG spa - Via delle Arti e dei Mestieri, 1
36030 SAN VITO DI LEGUZZANO (VI)
Tel. 0445 519963 Fax Italia 0445 519934
Fax estero +39 0445 519963 P.I. 015000036